Balanzas Compactas CB





Fácil de transportar y almacenar, CB balance ofrece un rendimiento con portabilidad compacta. Su funcionamiento con batería significa que puede ser utilizado en cualquier lugar, mientras que su apagado automático ayuda a conservar la energía. El teclado sellado y caja de una sola pieza son fáciles de limpiar. La cacerola de acero inoxidable de grado 304 se puede limpiar rápidamente y acomoda bien artículos o polvos a granel. Una pantalla le muestra al usuario el peso y el nivel de batería restante. Se encuentra disponible un adaptador de alimentación opcional.

Proporciona características y consistencia para un rendimiento portátil







Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Función de auto apaque programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas

Aplicaciones

Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Balanzas Compactas **CB**



| Modelo | CB 501 | CB 1001 | CB 3000 |
|--------------------------------|---|---------|------------|
| Capacidad | 500g | 1000g | 3000g |
| Legibilidad | 0.1g | 0.1g | 1 g |
| Tamaño del plato | 5.1" ø / 130mm ø | | |
| Unidades de medida | g, lb, oz | | |
| Tiempo de estabilización (sec) | 2 | | |
| Calibración | Calibración Externa | | |
| Pantalla | LCD con dígitos 0.5"/ 12mm de alto | | |
| Alimentación de corriente | Pilas 2 x AA / 6VDC opcional adaptador de 200mA | | |
| Temperatura de operación | 0° a 40°C | | |
| Carcasa | ABS | | |
| Dimensiones totales | 6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (axpxa) | | |
| Peso Neto | 0.9lb / 0.4kg | | |

Accesorios

| No. de Artículo | Descripción |
|-----------------|------------------------------|
| 700400120 | . Adaptador 6VDC 200mA |
| 700230015 | . Cubierta de Protección |
| 700660290 | . Certificado de Calibración |
| 700100060 | .M1 500g Pesa de Calibración |
| 700100029 | .M1 1kg Pesa de Calibración |

Suministrados por